

Leader mondiale nella fabbricazione e fornitura di sistemi di alta qualità per la protezione di pavimenti piastrellati

Le piastrelle da più anni sono usate per rivestire i pavimenti in quanto garantiscono curabilità nel tempo e perché facili da tenere pulite. La legge sull'igiene si è dedicata sempre più alla ricerca di un rivestimento per pavimenti piastrellati, che fornisca una finitura con linea di giunzione più sottile per migliorare le condizioni di igiene.

Prima di essere rivestite, le superfici, devono essere completamente pulite con un detergente in modo da rimuovere qualsiasi traccia di olio e di unto. Successivamente risciacquare e lasciare asciugare. Fare particolare attenzione quando si deve rimuovere del pietrisco: la superficie deve essere completamente ripulita.

Le linee di malta erose possono essere rifatte con il Grano-Tech o Floor-Tech PR. Questi prodotti possono essere anche usati per l'incollaggio di piastrelle.

Le superfici piastrellate devono essere trattate con il Primer Uni-Tech GP.

Una volta che il primer è completamente indurito ed entro il termine prescritto, si può applicare il sistema di finitura Thortex prescelto.

La scelta del sistema di finitura dipende dalle specifiche condizioni ambientali.

Floor-Tech WB è un prodotto adatto a quelle aree con poco traffico pedonale come ad esempio mense aziendali, spogliatoi ecc.

Floor-Tech FB è adatto a pavimenti di cucine e per pavimenti in cui è necessaria una buona resistenza agli urti.

Floor-Tech HB può anche essere usato come sistema di finitura per pavimenti piastrellati e dove si richiede buona resistenza all'usura, ma non all'urto per la caduta di oggetti.

Se si aggiunge il Floor-Tech HB al Thortex Grips si ottiene una miscela che fornisce ottima resistenza anti-sdruciolevole.