

Leader mondiale nella fabbricazione e fornitura di sistemi anti-sdrucchiolevoli di ottima qualità per pavimenti

Particolari condizioni di umidità o polvere possono creare poca resistenza anti-sdrucchiolevole a pavimenti lisci, rivestiti e non rivestiti e di conseguenza causare rischi e pericoli a pedoni e utenti.

I Sistemi anti-sdrucchiolo Thortex possono essere applicati a strisce o come intero rivestimento per pavimenti. Per fornire un alto livello di resistenza anti-sdrucchiolevole a rampe e scalini è sufficiente applicare una striscia resistente o una serie di strisce che possono essere a forma di zig-zag o dritte.

Per rivestire un intero pavimento con una resistente copertura anti-sdrucchiolevole, si possono usare i sistemi Thortex Floor-Tech HB e Floor-Tech FB.

Le parti di superfici che sono state trattate con i Sistemi anti-sdrucchiolo Thortex, devono essere delimitate e ulteriormente preparate.

La superficie delimitata deve essere abrasa tramite smerigliatura o scrostamento con pistola ad aghi per dare un opportuno profilo. Tutti i detriti derivanti dall'abrasione devono essere rimossi. Thortex Grip-Tech è un sistema bi-componente colorato a base di resina combinato con uno speciale aggregato. Esso viene usato dove è richiesta l'applicazione di una striscia o di un particolare sistema di copertura.

Le superfici devono essere opportunamente pulite e preparate secondo i punti già precedentemente spiegati.

Le superfici preparate possono ora essere trattate con l'appropriato primer: Thortex Uni-Tech GP può essere applicato su superfici già verniciate, pavimenti di calcestruzzo o piastrellati.

Prima di applicare Thortex Floor-Tech HB, trattare la superficie con il Thortex Primer Floor-Tech SP. L'applicazione del Thortex Floor-Tech HB deve essere preceduta dall'applicazione del Thortex Floor-Tech FB o del Primer Floor-Tech SFU.

Una volta che il primer si è completamente asciugato, applicare Thortex Floor-Tech FB o Floor-Tech HB a pennello o rullo.

Se il rivestimento è ancora umido, spargere Thortex Grip sulla superficie e rullarlo.

Successivamente controllare che l'aggregato sortisca l'effetto desiderato; se così non fosse spargere nuovamente l'aggregato e rullarlo sulla superficie ancora umida.

Una volta che il rivestimento è asciugato, scopare l'aggregato che non ha aderito alla superficie. In quei casi in cui si è usato molto aggregato, si può rendere più facile la pulizia applicando un altro strato del Sistema di Finitura Thortex.

Thortex offre due tipi di aggregati da usare con il Thortex Grip-Tech. Floor-Tech HB e Floor-Tech FB forniscono resistenza anti-sdrucchiolevole.

Thortex LD Grip è una speciale polvere fine (normalmente di 1mm. di diametro) da usarsi con l'applicazione di 1 singolo strato di Thortex Floor-Tech HB.

Thortex HD Grip è un aggregato che può essere usato con il Thortex Floor-Tech FB o dove sono stati applicati due strati di Floor-Tech HB per garantire un alto grado di resistenza anti-sdrucchiolevole.

Thortex XD Grip è un aggregato grezzo utilizzato specialmente su rampe e aree dove i veicoli

operano in condizioni di bagnato.

Thortex WD Grip è un aggregato grezzo semi-trasparente di grana media, usato soprattutto con il Thortex Grip-Tech per consentire ai colori della resina di apparire e dare maggiore visibilità specie quando si usano i colori di "sicurezza" rosso e giallo. Thortex WD Grip può anche essere usato con il Thortex Floor-Tech HB e con il Floor-Tech FB nei casi in cui viene preferito un aggregato meno visibile.