

Leader mondiale nella fabbricazione e fornitura di composti per la riparazione di ottima qualità per pavimenti

Col passare del tempo e con l'uso, molti pavimenti si danneggiano e degradano: questo può costituire un rischio per le persone che camminano su questi pavimenti. Esistono materiali che risolvono questi problemi, anche se spesso offrono solo soluzioni di breve durata.

Le malte Thortex offrono soluzioni permanenti a questi tipi di problemi e riducono la probabilità di rottura dei pavimenti.

Le Malte Thortex, usate assieme ai Sistemi Thortex per la riparazione dei pavimenti, consentono anche la minima disgregazione e riducono i tempi passivi quando si tratta di una più ampia ricostruzione.

Le superfici da riparare devono essere pulite e prive di contaminanti. Quella parte di calcestruzzo degradato o rotto deve essere tagliata in modo da avere un bordo solido; tutta la polvere e i detriti devono essere asportati.

Successivamente le spaccature devono essere "aperte con un taglio a V" usando uno scalpello: tutti i detriti derivanti da tale operazione devono essere rimossi con un pennello o con un aspirapolvere.

L'area preparata può ora essere riparata con il Thortex Floor-Tech PR, Grano-Tech, Floor-Tech RS o Floor-Tech PS.

Thortex Floor-Tech PR deve essere usato dove si richiede una riparazione rapida. Thortex Floor-Tech PR è una malta tri-componente composta da una base, un attivatore a base di resina e da un aggregato speciale. La base e il reagente devono essere miscelati assieme fino ad ottenere un composto omogeneo; questa miscela di resine può essere usata, sulla superficie preparata, come primer per applicazioni a pennello. L'aggregato, a questo punto, deve essere aggiunto alla restante miscela e mescolato alla stessa prima di applicarlo con la cazzuola alla zona da riparare e al livello del restante pavimento. In alternativa l'aggregato può essere mescolato con la miscela (base più reagente) e applicato come primer alla superficie preparata. Dove si desidera avere ottime proprietà fisiche, o dove alcune parti di calcestruzzo risultano umide, usare Thortex Grano-Tech.

Thortex Grano-Tech è fornito come kit composto da cinque elementi: tre malte Thortex Grano-Tech più due primer.

Thortex Primer Grano-Tech deve essere applicato prima della malta di riparazione Thortex. Prima di applicare la malta Grano-Tech, lasciare asciugare il primer Grano-Tech.

L'uso di un potente miscelatore per resina, tipo Danes, Mixal o Hobart, è vantaggioso per miscelare Thortex Grano-Tech.

Thortex Grano-Tech deve essere applicato, sull'area danneggiata, a pennello o con cazzuola al livello del bordo del pavimento.

Thortex Floor-Tech RS è il materiale di riparazione più adatto. Per grosse aree applicare prima Thortex Primer Floor-Tech SP e successivamente Thortex Floor-Tech RS.

Thortex Floor-Tech RS è un prodotto tri-componente che migliora se miscelato in un potente miscelatore per resine.

Le più recenti esigenze dell'industria alimentare richiedono che si faccia un raccordo fra parete

e pavimento senza alcuna giuntura per questioni igieniche. Questo raccordo può essere fatto facilmente con il Floor-Tech RS.

Per riparazioni che dovranno essere necessariamente rivestite con il Thortex Floor-Tech FB, Floor-Tech PU o con il Floor-Tech PSL, usare Floor-Tech PS.

Thortex Floor-Tech PS è una speciale malta cementizia polimerica, fornita come polvere che deve essere miscelata immediatamente prima dell'uso con acqua..