Leader mondiale nella fabbricazione e fornitura di sistemi protettivi con resistenza chimica di alta qualità

In alcuni ambienti, specialmente nelle vicinanze di fabbriche di prodotti chimici o di altre fonti di inquinamento chimico, si richiedono materiali che abbiano una maggiore resistenza chimica. I Sistemi Poly-Tech PU possono essere applicati tutto l'anno purché la temperatura sia superiore al punto di gelo e consenta una rapida polimerizzazione.

Tutte le superfici devono essere pulite a fondo eliminando sporcizia, inquinanti ecc. Questo si può ottenere con acqua ad alta pressione.

La graniglia "libera", presente su superfici di asfalto o bitume, deve essere scopata. Assicurarsi che quella che è presente nella superficie, sia stabile.

Rimuovere impurità, polvere, e contaminanti con un detergente e lasciare asciugare.

Qualsiasi area che è stata soggetta a funghi, muschio o alghe, deve essere trattata con il liquido fungicida Thortex (Fungicidal Wash). Una volta che la superficie è stata sciacquata e lasciata asciugare, essa può essere sigillata con il Primer Poly-Tech FB; a questo punto si può applicare il Sistema Poly-Tech PU prescelto.

Il Sistema Poly-Tech PU, normalmente comprende due strati di Poly-Tech PU.

Poly-Tech PU è un materiale mono-componente fornito pronto all'uso da applicare a pennello o rullo. Il prodotto deve essere applicato per dare un rivestimento uniforme con un film spesso 150 micron per ogni strato.