

Leader mondiale nella fabbricazione e fornitura di sistemi di protezione di alta qualità per climi freddi

I sistemi per la riparazione, manutenzione ed impermeabilizzazione dei tetti, sono per la maggior parte i più economici, ma essendo a base d'acqua il loro impiego si limita con alcune condizioni climatiche.

Thortex può fornire un'ampia gamma di sistemi che garantiscono una protezione pari ad una durata di 20 anni e che possono essere applicati con clima freddo e umido. Questi sistemi sono basati sul Poly-Tech WG.

Mentre sulla maggior parte dei tetti, l'applicazione del Poly-Tech WG non richiede l'utilizzo di un primer, al contrario le superfici verniciate richiedono una mano di fondo di Primer Uni-Tech GP o di Corro-Tech WB.

Dopo aver effettuato l'appropriata preparazione della superficie, trattare i giunti di dilatazione con il Nastro Poly-Tech.

Tra i Sistemi Thortex adatti alla protezione di tetti si possono scegliere quelli che hanno una durata di 15 o 20 anni.

Per garantire una protezione di 15 anni, applicare due strati di Poly-Tech WG rafforzato con un foglio di vetroresina Thortex CSM. Applicando un terzo strato di Poly-Tech WG si ottiene un sistema che garantisce una protezione di 20 anni.

In conclusione, ricapitolando su tetti pendenti normalmente non è richiesta l'applicazione di membrane rinforzanti. Solo le zone soggette a umidità e a movimenti devono essere rinforzate.