Leader mondiale nella fabbricazione e fornitura di sistemi anticorrosivi di alta qualità per macchinari e attrezzature

Macchinari e attrezzature esposti continuamente a condizioni di corrosione, con il tempo degradano. Thortex è in grado di offrire un sistema di rinnovamento per la protezione dalla corrosione.

La preparazione superficiale di un macchinario, in particolare di quelli che operano in ambienti aggressivi, deve essere effettuata con un lavaggio a pressione in modo da rimuovere elementi contaminanti. Zone di corrosione devono poi essere completamente preparate meccanicamente, con pistola ad aghi; l'adesione dei rivestimenti già esistenti deve essere controllata ed eventuale rivestimento non aderente deve essere rimosso.

Corro-Tech GP normalmente è il prodotto da scegliere come sistema primer da applicare su superfici preparate. Corro-Tech GP è un materiale solido che può essere applicato sia su superfici metalliche che su superfici verniciate. Wall-Tech WB o Wall-Tech UV possono essere utilizzati se si preferisce una finitura a base acqua.

Su superfici pulite, metalliche abrase e verniciate, si può applicare un sistema amico dell'ambiente a base acqua così composto: Corro-Tech WB più Wall-Tech UV o Wall-Tech WB. Dove l'uso di solventi non è un problema e il tempo è poco, si possono applicare i seguenti sistemi: Corro-Tech IP per superfici fortemente corrose, Corro-Tech HP per pulire superfici metalliche, verniciate. Per riparare in maniera provvisoria delle superfici applicare successivamente al Corro-Tech HP, il sistema Corro-Tech UV di finitura. Questi Sistemi mono-componenti possono essere applicati su superfici asciutte con temperature sotto lo zero e hanno un tempo minimo di applicazione per lo strato successivo pari a 2-3 ore.