

Leader mondiale nella fabbricazione e fornitura di sistemi protettivi di alta qualità per pareti interne verniciate

I sistemi Thortex per la protezione di pareti interne, sono formulati per realizzare finiture continue (cioè senza giunture), facili da pulire applicabili a qualsiasi tipo di parete già rivestita. Le superfici verniciate devono essere pulite con un detergente per rimuovere qualsiasi contaminante. Lo stato di adesione della finitura esistente deve essere testato con il metodo del taglio a "V" o incrociato. Ogni parte non aderente deve essere rimossa fino ad ottenere un fondo solido.

Edifici industriali molto vecchi possono essere stati pitturati con emulsioni opache con debole coesione. Queste emulsioni devono essere tolte prima di applicare qualsiasi Sistema Thortex. Le suddette finiture hanno poca resistenza e possono essere rimosse con un lavaggio a pressione. Le superfici che sono soggette alla presenza di funghi, devono essere trattate con il Liquido Fungicida Thortex.

Le superfici devono poi essere lasciate asciugare.

Prima di applicare il sistema di Finitura Igienico, Anti-graffiti, Decorativo, Sterile o Rinforzato Thortex prescelto, trattare le superfici preparate con il Primer Uni-Tech GP.

Primer Uni-Tech GP è un sistema bi-componente a base d'acqua, con eccellente adesione a una vasta varietà di superfici.

□