

Leader mondiale nella fabbricazione e fornitura di sistemi decorativi di ottima qualità per la protezione di pareti

In molte edifici pubblici e privati, saloni di esposizioni, di ricevimento ecc. sono talvolta richieste finiture decorative multicolore. Thortex può offrire i sistemi più adatti applicabili a diversi tipi di superfici come Blocchetti, Piastrelle, Superfici già rivestite e di Gesso.

Le superfici preparate sono normalmente trattate con il Primer Uni-Tech GP.

Le superfici preparate devono prima essere rivestite con il Wall-Tech SC, un prodotto mono-componente a base d'acqua da applicare con uno spessore di 100 microns.

Quando il Wall-Tech SC è ancora bagnato, spargere (sopra) le Lamelle colorate Wall-Tech FS Flakes Thortex usando una pistola a tramoggia in modo che tutta la superficie sia completamente coperta.

Quando la superficie è asciutta, raccogliere con un pennello o una spazzola le lamelle che non hanno aderito; successivamente le superfici devono essere sigillate con il Wall-Tech UV Clear, un sistema poliuretano a base d'acqua.

Su superfici lisce, due strati di Wall-Tech UV, di solito sono sufficienti, mentre su superfici grezze o soggette a forte abrasione, è consigliabile applicarne tre strati.

Quando la rapidità non è richiesta, si può usare il Wall-Tech WB in alternativa al Wall-Tech SC.