

Leader mondiale nella fabbricazione e fornitura di sistemi di protezione anti-graffiti di ottima qualità

Autorità locali, aziende di servizio pubblico e altre organizzazioni, ogni anno, sostengono costi (milioni) molto onerosi per la rimozione di graffiti.

I metodi tradizionali per la rimozione dei graffiti, in particolare su superfici murate, normalmente consistono in una pulizia di tipo abrasiva. Questo, comporta la rimozione dell'intelaiatura della superficie.

Thortex offre resistenti anti-graffiti pigmentati e di pulizia, da applicare su superfici a contatto con l'esterno. Con il Wall-Tech AG, le superfici murate, possono essere protette, senza che il loro aspetto naturale venga alterato.

I sistemi Thortex offrono anche un'effettiva rimozione dei graffiti.

Tipo e grado di preparazione dipendono dal trattamento e dal tipo di finitura che si vuole applicare. Quando si applica un sistema di rivestimento, non è essenziale che tutti i graffiti esistenti, siano rimossi. La presenza di graffiti deve essere ridotta al minimo.

Per la rimozione totale dei graffiti esistenti si può usare il Graffiti Remover Thortex.

Se dopo il trattamento, resta "l'ombra" di graffiti, allora si può applicare una leggera sabbiatura.

In certe circostanze però, per far sì che la superficie non sia danneggiata, effettuare la sabbiatura a bassa pressione e con una leggera abrasione.

Se si hanno delle difficoltà con la rimozione dei graffiti, abradere le superfici per ridurre la presenza dei graffiti rimanenti, altrimenti per assicurare una completa cancellazione, è necessario effettuare una doppia applicazione del sistema primer.

Uni-Tech UV fornisce una resistente finitura anti-graffiti e può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo.

Wall-Tech UV e Wall-Tech WB possono anche essere usati dove non è permesso l'uso di solventi. Il prodotto adatto da applicare dove è richiesta resistenza ai raggi UV è il Wall-Tech UV.

Per superfici pigmentate applicare prima di tutto l'appropriato primer Thortex. Per rivestire superfici a contatto con l'esterno, usare il Primer Uni-Tech GP, mentre per superfici in PVC Plastisol non è richiesto l'utilizzo di primer

Uni-Tech UV è un prodotto bi-componente a base solvente, applicabile a pennello, rullo o spruzzo. Con l'applicazione a pennello o rullo, si richiedono due strati, mentre l'applicazione a spruzzo permette, di applicare solo un singolo strato, a patto che la superficie non sia irregolare.

I graffiti presenti su superfici che sono state protette con il Graffiti Resistant Thortex, possono essere rimossi facilmente con il Graffiti Remover Thortex.